

# HMK P328

## Cera para Terracota - Neutra



### Descrição

HMK P328 é uma cera natural, pronta a usar, que melhora a cor e o brilho da terracota, tijoleiras e mosaicos. Reduz a penetração da água e da sujidade, tornando a superfície mais fácil de manter e mais durável. Apenas para utilização interior. Não utilize em áreas molhadas, tal como cabines de duche.

### Características

Cera líquida • cor neutra • odor característico • pronta a usar • manuseamento seguro • utilização interior • componentes biodegradáveis

### Rendimento

Aproximadamente 5 a 10 m2 por litro.

### Modo de Aplicação

Se o pavimento for aquecido, desligue o aquecimento dois dias antes e deixe que a superfície arrefeça. Limpe a área a tratar profundamente e deixe que seque (max. humidade relativa de 2 a 4%). Agite bem antes de utilizar. Aplique uma camada fina e uniforme do HMK P328 sobre a superfície, com um pano ou um pincel macios e esfregue suavemente, de modo a que seque. Quando o pavimento estiver seco, puxe o lustro à mão, com um pano macio, com uma máquina lustradora, usando um disco de lã de cordeiro ou uma polidora com um disco branco de poliéster. Repita o tratamento para superfícies muito absorventes. Para manter o aspeto, repita o tratamento de acordo com a utilização da superfície e no mínimo uma vez por ano. Deixe o produto curar cerca de 24 a 48 horas e aplique o HMK P326 – Detergente para Terracota para ajudar a uniformizar qualquer imperfeição da aplicação. **Tempo de secagem:** dependendo da temperatura e ventilação do local, cerca de 4 a 5 horas. **Importante:** Não ande sobre a superfície tratada até esta estar seca. Não utilize em borracha, plástico, superfícies envernizadas, de madeira tratada ou encerada ou superfícies intolerantes ao solvente. Para limpar a superfície profundamente antes do tratamento utilize R155 – Detergente Intensivo; para uma limpeza regular e proteção contínua utilize HMK P324 – Detergente Neutro, produto natural se necessidade de enxaguar e HMK P326 – Detergente para Terracota.

### Precauções

Produto químico. Inflamável. Contém substituto de terebintina. Mantenha afastado de calor, chamas ou faíscas. Perigoso ou fatal se for engolido ou inalado. Assegure ventilação adequada durante o processo de aplicação. Evite o contacto com os olhos e a pele e a inalação do vapor e cheiro. Se for exposto ao produto, lave com água e procure ajuda médica. Mantenha fechado e fora do alcance das crianças. Armazene num local fresco e assegure-se que a lata está bem fechada. Teste o produto numa pequena área pouco visível para avaliar a conformidade, o rendimento e o desempenho. Não utilize a temperaturas abaixo dos 12° e acima dos 25°. Siga sempre os métodos de utilização e aplicação recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o produtor nem o seu representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto. Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar de obter informação adicional.



✓ Cera natural pronta a usar, para terracota, tijoleiras e mosaicos



✓ Melhora a cor e o brilho, reduzindo a penetração de água e sujidade

✓ Indicado para utilização no interior

**Produzido na Alemanha por:**

MOELLER CHEMIE - HMK  
Ziegelalstrasse 2 - 93346 Ihrlersstein/ Kelheim  
www.moellerstonecare.com

**Distribuído em Portugal por:**

PRODISTONE - SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO, LDA.  
Rua da Torrinhã, 228 - Lj. G - 4050-610 Porto  
T: 222010330 - Email: info@prodystone.com - www.prodystone.com