

# HMK S748

## Protetor Antimanchas - Cor Premium



### Descrição

HMK S748 é um impregnante especial pronto a usar que reduz a penetração de água, sujidade, gordura e óleo em todas as superfícies em pedra natural ou artificial (duras ou moles), aglomerados ou terrazzos. HM S748 é adequado para superfícies amaciadas, texturadas e polidas. A cor e estrutura da superfície vão ser significativamente melhoradas devido às suas características realçadoras. Utilização interior e exterior.

### Características

Líquido • odor característico • contém solvente • adequado a zonas alimentares • pronto a usar • manuseamento seguro • utilização interior e exterior • componentes biodegradáveis

### Rendimento

Aproximadamente 5 a 20 m<sup>2</sup>/litro.

### Modo de Aplicação

Se o pavimento for aquecido, desligue o aquecimento min. 2 dias antes e deixe que a superfície arrefeça. Limpe a área a tratar cuidadosamente e deixe que seque min. 1 dia (max. humidade residual de 2 a 4%). Aplique uma camada abundante e uniforme de HMK S748 com uma esponja, pincel ou peluche. Deixe que o produto repouse na pedra, molhado (sem secar) durante 20-30 minutos. Se for necessário aplique mais HMK S748 para manter a área molhada. Depois disso, remova cuidadosamente o excesso do produto com um toalhete de papel. Para pedras muito absorventes, repita o tratamento após 24 horas. Uma vez seco, os resíduos não são perigosos para a saúde e é aprovado para utilização em zonas alimentares pelo LFGB (German Food and Feed Code).

**Tempo de secagem:** dependendo da temperatura e ventilação do local, cerca de 10 a 12 horas. **Importante:** Não ande na área tratada até esta estar seca. Proteja a superfície da chuva e humidade durante 72 horas. Não aplique o produto em borracha, plástico, superfícies envernizadas ou lacadas e materiais intolerantes ao solvente. Remova todos os utensílios e géneros alimentícios da área antes de começar o trabalho. A resistência ao óleo e à água desenvolve-se após 72 horas. Para limpar profundamente a superfície antes do tratamento, utilize HMK R155 - Detergente Intensivo. Para uma limpeza regular e proteção contínua, utilize HMK P324 - Detergente Neutro, produto natural sem necessidade de enxaguar.

### Precauções

Produto químico. Inflamável. Irritante para os olhos. Contém silano, silicone e destilado de petróleo. Perigoso: pode causar problemas pulmonares se engolido. Se engolido, procure ajuda médica e mostre a lata ou rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. Armazene num local fresco, seco, bem ventilado e mantenha a lata bem fechada. Mantenha afastado de calor, chamas ou faíscas. Perigoso ou fatal se for engolido ou inalado. Assegure ventilação adequada durante o processo de aplicação. Evite o contacto com os olhos e a pele. Se for exposto ao produto, lave com água e procure ajuda médica. Teste o produto numa pequena área pouco visível para avaliar a conformidade, o rendimento e o desempenho. Não utilize a temperaturas abaixo dos 12° e acima dos 25°. Siga sempre os métodos de utilização e aplicação recomendados pela HMK. A má utilização do produto não compromete o produtor nem o seu representante, estando a sua responsabilidade limitada ao valor de compra do produto. Nenhuma outra garantia é prestada ou está implícita. Consulte a Ficha de Segurança se precisar de obter informação adicional.



✓ Proteção e tratamento de superfícies em pedra, em todos os acabamentos, melhorando significativamente a cor e textura



✓ Proteção elevada contra água, sujidade, óleo e gordura

**Produzido na Alemanha por:**

MOELLER CHEMIE - HMK  
ZIEGELTALSTRASSE 2  
93346 Ihrlerstein/ Kelheim  
www.moellerstonecare.com

**Distribuído em Portugal por:**

PRODISTONE - SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO, LDA.  
Rua da Torrinhã, 228 - Lj. G - 4050-610 Porto  
T: 222010330 (Chamada para a Rede Fixa Nacional)  
Email: info@prodystone.com - www.prodystone.com